



PRODUCTINFORMATIEBLAD

TAMOIL PREMIUM DIESEL

Tamoil brengt voor de huidige moderne dieselmotoren een zeer hoogwaardige zwavelvrije dieselolie op de markt volgens EN 590. Sneldraaiende hoogbelaste dieselmotoren, die voor vele doeleinden en onder uiteenlopende omstandigheden worden gebruikt, stellen aan de brandstof zeer hoge eisen. Zo moet de brandstof zuiver zijn en waarborgt een hoog cetaangetal een beter rendement van de dieselmotoren.

Tamoil Premium Diesel is zwavelvrij en daarboven voorzien van additieven die een goede smering bevorderen met verhoogde anti-oxydatie en anti-corrosieve eigenschappen en is er een anti-schuim toegevoegd.

Daarboven beschikt Tamoil Premium Zwavelvrij over speciale additieven welke een extra reinigende werking hebben, waardoor de verlaagde weerstand wordt bewerkstelligt. Dit heeft een gunstig effect op het brandstofverbruik en verlengt de levensduur van de motor.

GEMIDDELDE ANALYSECIJFERS

Dichtheid bij 15°C		kg/l	0,820 - 0,845
Kleur			helder en doorzichtig tot lichtgeel
Flampunt Pensky Martens		°C	56 min.
Cloudpoint	Zomerkwaliteit	°C	+4
	Intermediate kwaliteit	°C	0
	Winterkwaliteit	°C	-7
C.F.P.P.	Zomerkwaliteit	°C	-5
	Intermediate kwaliteit	°C	-11
	Winterkwaliteit	°C	-20
Cetaanindex			46 min.
Cetaangetal			51 min.
Viscositeit bij 40°C		mm ² /s	2,0 min. 4,5 max.
Corrosietest			1b
Watergehalte		mg/kg	200 max.
Zwavel		ppm gew.	10 max.
Destillatie bij	250 °C	vol.%	65 max.
	350 °C	vol.%	85 min.
	370 °C	vol.%	95 min.
Wear Scar		µm	460
FAME content		vol.%	7 max.
Lubricity additive aanwezig			ja
Anti-schuim aanwezig			ja
Premium additive			ja