



PRODUCTINFORMATIEBLAD

TAMOIL PREMIUM EURO

Tamoil Premium Euro is een loodvrije benzine volgens EN 228. Deze benzine heeft een hoog octaangetal en is milieuvriendelijk. De meeste auto's zijn geschikt om op deze benzine te rijden.

Dit zijn auto's al dan niet voorzien van een uitlaatgaskatalysator en zogenaamde Euronorm-motoren. Tevens is deze benzine geschikt voor gebruik in motoren die op (loodvrije) normale benzine kunnen draaien.

Tamoil Premium Euro is voorzien van additieven welke een extra reinigende werking hebben, waardoor de verlaagde weerstand wordt bewerkstelligd. Dit zorgt o.a. voor het op peil houden van het motorvermogen, heeft een gunstig effect op het brandstofverbruik en verlengt de levensduur van de motor.

In verband met een vlotte start en voorkoming van de zogenaamde vapourlock varieert de vluchtigheid met het seizoen.

ATTENTIE

Het gebruik van deze benzine in motoren ontwikkeld voor loodhoudende superbenzine moet worden ontraden. Toepassing ervan kan leiden tot motorschade.

GEMIDDELDE ANALYSECIJFERS

Dichtheid bij 15°C		kg/l	0,755
Kleur			helder en doorzichtig
Research Octaangetal		(RON)	95,0 min.
Motor Octaangetal		(MON)	85,0 min.
Zwavelgehalte		mg/kg	10 max.
Loodgehalte		g/l	0,005 max.
Aromaatgehalte		%	42 max.
Benzeengehalte		%	1 max.
Kopercorrosietest		3 u. bij 50oC	1 max.
Dampspanning			
R.V.P. bij 37,8°C	winter	kPa	65 min. 95 max.
	zomer	kPa	45 min. 60 max.
Destillatietraject	70°C, E70, Zomer	vol.%	20 min. 48 max.
	70°C, E70,	vol.%	22 min. 50 max.
	Winter		
	100°C, E100	vol.%	46 min. 71 max.
	150°C, E150	vol.%	75 min.
	Eind kookpunt	°C	210
	Residue	vol.%	2
Zuurstof gehalte		% (m/m)	2,7 max.
Zuurstofhoudende componenten			
Methanol		vol.%	3 max.
Ethanol		vol.%	5 max.
Iso-propyl alcohol		vol.%	10 max.
Iso-butyl alcohol		vol.%	10 max.
Tert-butyl alcohol		vol.%	7 max.
Tert-butyl alcohol		vol.%	15 max.
Overige		vol.%	10 max.
Premium additive			ja